




REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku
Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK
PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.



POZICIJA	A – PRIJEM I PRANJE POSUĐA: OPIS
<p>Poz 1</p> 	<p>STOL ZA PRIJEM POSUĐA S RUPOM ZA OTPATKE 1 m *prijem posuđa * - dim : 1000 x 600 x 850 mm sljedeći raspored gledano sa lijeva u desno:</p> <ul style="list-style-type: none">- rupa za otpatke fi-250 mm- radna ploha u nastavku do rupe za otpatke- bez donje police i prečki- otvoren u postolju- podizanje ruba sa leđa 100 mm- podizanje ruba sa desne bočne strane stola 100 mm- Izrada: inox <p>Kom 1</p>
<p>Poz 3</p>  <p>slika ne preferira proizvođača</p>	<p>STROJ ZA PRANJE SUĐA: OSNOVNE KARAKTERISTIKE Dimenzije: 590 x 622 x 814 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimenzije košare: 500 x 500 mm- Kapacitet pranja: 520 tanjura na sat- Maksimalna visina tanjura i čaša: 320 mm- Monofazna, 1x230 V 50Hz- Vrijeme pranja 2 minute- Materijal izrade: inox <p>*Ovaj model je namjenjen je za pranje tanjura i čaša maksimalne visine 320 mm!</p> <p>Kom 1</p>

REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku
 Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK
PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.

2

POZICIJA	A – PRIJEM I PRANJE POSUĐA: OPIS
<p align="center">Poz 3 b</p>  <p align="center">slika ne preferira proizvođača</p>	<p>AUTOMATSKI OMEKŠIVAČ VODE Dimenzije: 250 x 480 x 540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatski omekšivač - Volumen: 8 l - Volumen jonske mase: 5,6 L - Max. protok vode: 1500 l/h - Protok vode do zasićenja: 1120 L - Radni tlak: 1-8 bara - Radna temperature vode: 4-25°C <ul style="list-style-type: none"> • Mogućnost automatske regeneracije • Mogućnost programiranja regeneracije po danima i satima • Spremnik za sol: max 20 kg (20 regeneracija) • Napajanje el. energijom: 230 VAC • Potrošnja el. energije: 4 W • Automatski omekšivač je uređaj za filtriranje vode čime se poboljšava kvalitet vode iz vodovoda. • Proces filtracije se sastoji od protoka vode kroz filterski sloj koji se sastoji od mehaničkog filtera, jonoizmjenjivačke smole i posrebnog aktivnog ugljena. • Ovim procesom se mehanički otklanjaju pijesak i druge mehaničke nečistoće iz vode. • Aktivnim ugljenom se smanjuju organski zagađivači i zamućenost, a jonoizmjenjivačka smola otklanja kamenac iz vode, a istovremeno se otklanjaju različiti teški metali iz vode procesom jonske izmjene. • Rezultat ovog procesa je postizanje boljeg rada opreme, boljeg kvaliteta proizvoda sa tih uređaja, a istovremeno se postiže i ušteda električne energije, kao i smanjenje kvarova na uređajima zbog toga što su kvarovi upravo najčešći kao posljedica nataloženog kamenca. <p>Kom 1</p>

REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku

Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK




PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.

3

POZICIJA	B – PRIPREMA NAMIRNICA: OPIS
<p data-bbox="355 342 475 376">Poz 5 a</p> 	<p data-bbox="647 342 1043 376">TUŠ STOLNI SA MJEŠALICOM</p> <p data-bbox="647 378 735 412">Kom 1</p>
<p data-bbox="371 622 459 656">Poz 6</p> 	<p data-bbox="647 622 1209 656">KUHINJSKI STOL 0,9 m – za obradu mesa</p> <p data-bbox="647 658 1078 692">Dimenzije: 900 x 700 x 850 mm</p> <ul data-bbox="743 694 1501 896" style="list-style-type: none">- dvije četvrtine radne plohe stola pokrivene su polietilenskim pločama za rezanje, dok su ostale dvije četvrtine stola od inox-a- otvoren u postolju sa donjom policom- podizanje ruba sa leđa stola 100 mm- podizanje ruba sa desne bočne strane stola 100 mm- Izrada: Inox <p data-bbox="647 898 735 931">Kom 1</p>
<p data-bbox="371 992 459 1025">Poz 7</p> 	<p data-bbox="647 992 1406 1025">ZATVORENI VISEĆI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA 1 M</p> <p data-bbox="647 1028 1094 1061">Dimenzije: 1000 x 350 x 600 mm</p> <ul data-bbox="743 1064 1134 1162" style="list-style-type: none">- zatvoren sa kliznim vratima- sa donjom i središnjom policom- Izrada: Inox <p data-bbox="647 1164 735 1198">Kom 2</p>



REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku
 Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK
PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.

4

POZICIJA	C – TERMIČKI BLOK: OPIS
<p>Poz 8</p> 	<p>POSTOLJE ZA KONVEKCIJSKU PEĆ 0,8 m Dimenzije: 800 x 900 x 700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - otvoreno postolje sa L profilima za plehove i lonce - podizanje ruba sa leđa stola 100 mm - Izrada: Inox <p>Kom 1</p>
<p>Poz 9</p>  <p>slika ne preferira proizvođača</p>	<p>ELEKTRIČNA KONVEKCIJSKA PEĆ Dimenzije: 750 x 773 x 843 mm (cca.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snaga: 9,9 kW - Voltaža: 400 V- 3N - Frekvencija: 50/60 Hz - Kapacitet: 7xGN 1/1 (530x325 mm) - 7 GN posuda uračunate u cijenu uređaja <p>Kom 1</p>
<p>Poz 9 b</p>  <p>slika ne preferira proizvođača</p>	<p>AUTOMATSKI OMEKŠIVAČ VODE Dimenzije: 250 x 480 x 540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatski omekšivač - Volumen: 8 l - Volumen jonske mase: 5,6 L - Max. protok vode: 1500 l/h - Protok vode do zasićenja: 1120 L - Radni tlak: 1-8 bara - Radna temperature vode: 4-25°C <p>Ostali opis kao u stavci 3 b. Kom 1</p>

REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku
 Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK
PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.

5

POZICIJA	C – TERMIČKI BLOK: OPIS
<p>Poz 11</p>  <p>slika ne preferira proizvođača</p>	<p>PLINSKI ŠTEDNJAK SA 4 PLAMENIKA I ELEKTRIČNOM PEĆNICOM Dimenzije: 800 x 900 x 850 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 plamenika + električna pećnica - Ukupna snaga: 28 kW - Dimenzije pećnice: 535 x 652 x 345 mm (cca.) - Priključni tlakovi moraju biti 20-50 mbara - Materijal izrade je inox <p>Kom 1</p>
<p>Poz 12</p> 	<p>HVATAČ PARE – NAPA 2,1 m - zidna Dimenzije: 2100 x 1000 x 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa eko filterima izrađenim po sistemu labirint limova - Sa ventilom za ispušt ulja - Sa spiralno motanim cijevima, koljenima, ovjesnim pričvrstnim priborom i samopodiznom žaluzinom - Izrada : Inox <p>Kom 1</p>
<p>Poz 12 b</p>	<p>Rasvjeta 64 W u Inox kućištu Dimenzije: 1250 x 150 x 80 mm Kom 1</p>
<p>Poz 12 c</p>	<p>Ventilator za napu Kom 1</p>
<p>Poz 12 d</p>	<p>Regulator za napu Kom 1</p>

REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku
 Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK
PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.

9

POZICIJA	D – IZDAVANJE HRANE: OPIS
<p align="center">Poz 13</p> 	<p>KUHINJSKI RADNI STOL 2 M – ZATVOREN Dimenzije: 2000 x 700 x 850 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klizna vrata sa obje strane stola - Sa donjom i središnjom policom - Bez podizanja rubova sa leđa i bokova stola - Izrada: Inox <p>Kom 2</p>
<p align="center">Poz 14</p>  <p align="center">slika ne preferira proizvođača</p>	<p>HLADNJAK Dimenzije: 700 x 860 x 2065 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapacitet: 700 L - Režim hlađenja od 0 do +8°C - Mirno hlađenje, isparivač po leđima uređaja - Digitalni termoregulator i automatsko otapanje - Sa jednim vratima - POLIURETANSKA IZOLACIJA - Podesive nogice - Izrada: Inox <p>Kom 1</p>
<p align="center">Poz 15</p> 	<p>RUKOPER - zidni Dimenzije: 400 x 400 x 320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pogon na koljeno, sa mješalicom za vodu - Zaštita zida - Izrada: Inox <p>Kom 1</p>
<p align="center">Poz 16</p> 	<p>INOX KANTA ZA OTPATKE 50 L Dimenzije: 395 x 620 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapacitet 50 L - na kotačima - sa pedalom i poklopcem - Izrada: Inox <p>Kom 2</p>

REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku
Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK
PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.

REKAPITULACIJA

RB	FUNKCIJA U KUHINJI	
A	PRIJEM I PRANJE POSUĐA	
B	PRIPREMA NAMIRNICA	
C	TERMIČKI BLOK	
D	IZDAVANJE HRANE	
A+B		UKUPNO =
PDV		25% =
A+B		SVEUKUPNO =

Dobava, montaža i montažni materijal trebaju biti uključeni u cijenu.
U cijenu treba biti uključena obuka kuhara iz vrtića za rad za sve uređaje.
Investitor će osigurati električno i plinsko napajanje, dovod i odvod vode po mjernim skicama odabranog dobavljača opreme do montaže.

Iskazati:

Rok isporuke:

Opcija ponude:

Jamstvo:

Način plaćanja:

U nastavku je Prilog 1. – Funkcionalna shema kuhinje.

U kuhinji se koristi dio postojeće opreme, a nude se stavke prema opisu u Podlozi za davanje ponude (troškovniku) po količinama i općim tehničkim podacima.

REKONSTRUKCIJA KUHINJE unutar dječjeg vrtića „CRVENKAPICA“ u Iloku
Na k.č.br. 165, k.o. ILOK, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, HR-32.236 ILOK
PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE + Prilog 1.

8

**KUHINJA DJEČJI VRTIĆ
CRVENKAPICA ILOK
22.11.2018.**

1. Stol za prijem posuda 1 m
2. Sudoper s dva bazena i ocjednom plohom 1,8 m
3. Podpultna perilica posuda
4. Stol za pripremu voća i povrća 0,9 m
5. Dvostruki sudoper 1,2 m
6. Kuhinjski stol 0,9 m - obrada mesa
7. zatvoreni viseći ormarić 1 m - kom 4
8. Postolje za konvekcijsku peć 0,8 m
9. Konvekcijska peć - UNOX -za gastronomiju
- 10.Radni blok stol 0,4 m
- 11.Plinski štednjak 0,8 m
- 12.Hvatač pare - napa 2,1 m
- 13.Kuhinjski radni stol 2 m - kom 2
- 14.Rashladni ormar
- 15.Rukoper - sanitarni umivaonik
- 16.Inox kanta za otpatke

